



Fiche technique

MISE À JOUR:

01 avril 2014

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis

DESCRIPTION:

Le produit de **SCELLEMENT FLEXLOCK ASPECT LUSTRÉ** est fabriqué à partir de polymères acryliques. Il pénètre profondément dans les pores des pavés de béton et des pierres naturelles, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage.

-ASPECT LUSTRÉ.

-À BASE DE SOLVENT.

FONCTIONS:

- Plus facile à nettoyer et à entretenir.
- Base de solvant.
- 3.78 L (1 gal. U.S.) couvre une superficie approx de 16 m² (175 pi²)
- 18.9 L (5 gal. U.S.) couvre une superficie approx de 80 m² (875 pi²)

AIDE À RÉSISTER:

- Corrosion du sel de déverglaçage.
- Rayons ultraviolets.
- Taches d'huile pour moteur et de graisse.

À NOTER

1. Attendez au moins 60 jours après l'installation des pavés avant d'utiliser ce produit de scellement.
2. Les pavés DOIVENT être secs à 100 %.
3. La température au moment de l'application doit se situer entre 16 °C (60 °F) et 29 °C (85 °F).
4. La surface des pavés et des pierres doit être froide au toucher au moment de l'application du scellant (entre 16 °C (60 °F) et 29 °C (85 °F)).
5. Nettoyez d'abord les pavés à l'aide des produits FLEXLOCK CLEAN. Éliminez toutes les taches d'huile, de graisse et de rouille.
6. Utilisez le nettoyeur à EFFLORESCENCE FLEXLOCK pour enlever toutes les taches d'efflorescence emprisonnées dans les pavés.
7. Appliquez une seule couche de produit de scellement.
8. Assurez-vous qu'au moins 48 heures de temps sec se sont écoulées avant d'appliquer le produit de scellement.
9. Conçu expressément pour une utilisation sur les surfaces non scellées uniquement.
Ne peut être utilisé comme un rescellant.

MARCHE À SUIVRE:

1. TOUJOURS FAIRE UN TEST sur une petite surface peu visible d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté
2. Enlevez toutes les taches des pavés à l'aide des produits NETTOYANTS FLEXLOCK.
3. Enlevez tout le matériau de jointoiement contaminé et remplacez-le par le SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK. Suivez les instructions au verso des sacs pour mettre le sable en place convenablement.
4. Attendez au moins 72 heures à une température minimale de 16°C (60°F) sans pluie pour que le sable POLYMÉRIQUE FLEXLOCK durcisse adéquatement.



SEAL™

SCELLANT FLEXLOCK POUR PAVÉS DE BÉTON ET PIERRES NATURELLES, ASPECT LUSTRÉ

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 01/04/2014

MARCHE À SUIVRE:

(suite)

5. Nettoyez toute la surface à l'aide du nettoyant à EFFLORESCENCE FLEXLOCK. Ce produit éliminera les taches d'efflorescence emprisonnées dans les pores des pavés de béton ou des pierres naturelles en plus de bien nettoyer la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.
6. Laissez les pavés sécher pendant au moins 48 heures.
7. Appliquez une couche de produit de **SCELLEMENT FLEXLOCK ASPECT LUSTRÉ** à l'aide d'un rouleau en mousserésistant au solvant.
8. Laissez-le sécher pendant 24 heures avant d'utiliser la zone scellée.

<u>EMBALLAGE:</u>	Produit	Format détail	Par boîte	Par palette
	Scellant aspect lustré Flexlock	3,78 L (1 gal. U.S.)	4 unités	24 boîtes
	Scellant aspect lustré Flexlock	18,9 L (5 gal. U.S.)		48 seaux

GARANTIE LIMITÉE

Avant d'appliquer le produit, l'utilisateur/l'acheteur doit au préalable vérifier si le produit répond aux attentes de l'utilisateur/l'acheteur et celui-ci assume tous les risques à cet égard. À titre de condition de la Garantie limitée, il est requis que, avant l'utilisation du produit sur une surface plus grande, l'utilisateur/l'acheteur vérifie d'abord sur une petite surface (4 pieds carrés (0.4 m²)) moins en évidence et s'assure que le produit donne un résultat satisfaisant pour l'utilisateur/l'acheteur. Si aucune vérification préalable n'est effectuée, l'utilisateur/l'acheteur ne pourra se prévaloir de la Garantie limitée que pour 4 pieds carrés (0.4 m²). **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle de la préparation de la surface ou de l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux et à la condition que le produit a été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface mentionnés ci-haut, la seule obligation d'**ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** n'est pas responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** exclut toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu'il convient à sa fin.

* Veuillez entreposer les contenants à une température au-dessus de 0°C / 32°F.

CONTENU NOCIF. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEUREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. PEUT IRRITER LA PEAU. LES ÉMANATIONS PEUVENT S'ENFLAMMER. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas fumer. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. **PREMIERS SOINS:** Contient des Xylènes. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.



Flexlock